DIMAT ÎNCĂLZIREA VIITORULUI

Instrucțiuni de folosire

Panou radiant cu infraroșu

Distribuitor:
DIMAT KFT.
7627 Pécs Pósa Lajos . 39.
info@dimat.hu
+36 70 601 02 09
www.dimat.hu

Panou radiant cu infraroșu

Este cel mai avansat dintre sistemele de încălzire electrică: eficient din punct de vedere energetic, ecologic și are un efect benefic asupra sănătății.Acesta transformă aproape 100% din energia electrică în energie termică prin intermediul radiației infraroșii, cu un consum redus de energie garantat.

Detalii technice:	
Tipul de alimentare::	230 V 50 Hz
Limite de putere:	300-400-600-700-800-900-1000W
Temperatura de suprafață:	80 – 110 ○ C
Tipul de panou de încălzire:	Carbon-Silver
Protecție:	IP 44
Montaj:	suport de perete - tavan + suport de susținere din aluminiu /picioare/
Cadru:	aluminiu anodizat
Suprafața:	alb/curățabil/
Placa din spate:	aluminiu pe toată suprafață
Protecție de supraîncălzire:	cinci ori electronic
Fir de conectare:	2,5 m + fișă standard
Ambalare:	cutie
Certificate:	CE, TÜV, ROHS

Cerințe de siguranță:

Nerespectarea instrucțiunilor de siguranță va anula garanția produsului. Producătorul își declină orice răspundere pentru orice daune directe sau indirecte care rezultă din utilizarea necorespunzătoare a produsului.

După despachetare, verificați dacă produsul nu este deteriorat, dacă observați daune sau defecte, contactați vânzătorul.
Numai pentru utilizare în interior!
Acesta este echipat cu un senzor de temperatură de siguranță încorporat pentru a preveni supraîncălzirea panoului. Nu acoperiți panoul cu niciun material, deoarece există riscul de supraîncălzire. Pentru cea mai sigură utilizare, utilizați cu un termostat, temperatura de suprafață este cuprinsă între 80 - 110○ C. Timp de încălzire a panoului este de 5 - 10 minute.

Nu îl așezați direct sub o priză electrică.
Copiii trebuie supravegheați cu atenție, astfel încât să nu se joace cu aparatul. Nu lăsați copiii nesupravegheați cu aparatul în cameră
Asigurați-vă că este disponibilă capacitatea electrică necesară la momentul potrivit înainte de instalare. Dacă este necesar, solicitați furnizorului dumneavoastră de servicii o extensie de rețea.
Nu utilizați aparatul dacă cablajul este deteriorat!
Evitați contactul direct al panourilor cu infraroșu cu apa. Nu îl utilizați când este ud, în ploaie sau sub apă.
Dispozitivul se va încălzi în timpul funcționării! Poziționați aparatul astfel încât să nu existe niciun risc de contact! Risc de arsuri!!!!
Nu așezați haine la uscat deasupra panoului de încălzire! Supraîncălzire și pericol de incendiu!
În caz de defecțiune, vă rugăm să contactați distribuitorul, reparația trebuie efectuată numai de către de către tehnicienii specificați. Reparațiile de la capul nostru vor invalida garanția!

Panou radiant cu infraroșu

Avantajele panoului de încălzire cu infraroșu:

- investiție redusă, costuri de funcționare reduse - fără întreținere
- se montează de obicei pe pereți și tavane, dar pot fi montate oriunde unde este disponibilă electricitate
- putere mai mare în raport cu energia electrică consumată, în comparație cu alte încălzitoare electrice
- fără inconveniente: zgomot, lumină, fum
- poate fi operat pe timp de noapte
- temperatura poate fi reglată prin termostat
- este echipat cu senzori de temperatură de siguranță încorporați care împiedică supraîncălzirea panoului

Utilizare - Instalare

- cea mai ideală soluție este montarea pe tavan. Alegerea performanței corecte a panourilor depinde de înălțimea tavanului camerei
- toate accesoriile necesare pentru montarea pe perete sunt incluse împreună cu panoul infraroșu
- fixați-l cu ajutorul suporturilor
- aveți grijă să nu găuriți din greșeală în panoul de infraroșu, dacă acest lucru se întâmplă din greșeală, informați distribuitorul
- în camera copiilor, instalați-l la o înălțime de cel puțin 1,2 m, astfel încât copiii să nu poată ajunge la el.
- distanța dintre perete și panoul infraroșu trebuie să fie de cel puțin 25 mm pentru a asigura o ventilație corespunzătoare
- Nu așezați dulapuri sau mobilier în dreptul panoului infraroșu din cauza efectului de umbră.
- amplasarea necorespunzătoare va duce la o degradare nedorită a performanțelor, de exemplu în fața unei ferestre la mai puțin de 3 metri, se pierde căldură
- consultați distribuitorul pentru ajutor profesional și pentru cea mai bună instalare
- dacă utilizați infrapanelul în mod corect și urmați sfaturile profesionale ale distribuitorului în curând o să aveți costuri energetice mai mici și o temperatură confortabilă în încăpere. De aceea, este important să urmăriți sfatul distribuitorului
- din cauza dilatării termice, este normal să producă un zgomot minim la pornire și oprire.

Curățare

- Înainte de curățare, opriți aparatul și deconectați-l de la curent.
- Curățați numai cu o cârpă uscată sau foarte puțin umedă.
- Înainte de a introduce ștecherul înapoi în priză, asigurați-vă că aparatul este uscat.
- Nu folosiți cârpe aspre, detergenți chimici și nu pulverizați aparatul.
- Dacă aparatul este montat pe tavan, aspirați praful de pe tavan atunci când aveți ocazia.

DIMAT KFT. 7627 Pécs, Pósa Lajos utca 39., Magyarország, Hu info@dimat.hu +36 70 601 02 09 www.dimat.hu	Distribuitor in Romania: **Pete Alexandru P.F.A** Iuliu Maniu 20., Oradea, 410072, Bihor, Romania Nume magazin: Incalzire-webshop Tel: +40-74/093-6960 e-mail: incalzirewebshop@gmail.com https://incalzire-webshop.ro